



Product Information

会社案内

Denyoh Co., Ltd.

会社案内

帯鋼脱脂洗浄機



緑枠内は洗浄槽内部です。

圧延加工後の金属箔を連続脱脂する装置です。金属箔が洗浄機内を移動し、洗浄、乾燥工程を経て、巻取機に巻き取られます。付属品として、真空蒸留機をつける事ができ、液の無駄を無くせます。炭化水素系溶剤への安全対策は万全です。また、様々な使用条件に合わせて、装置内部を設計しますので、安心してご相談下さい。

使用溶剤 炭化水素系溶剤

特長 脱脂速度 MAX 100m/分可能です。
ワーク幅 最大1,200mmまで可能です。
真空蒸留機を用いて液のリサイクルが行えます。

標準多槽式洗浄機



機械加工されたワークを回転バスケット又は、平面バスケットに入れ、バスケット毎に洗浄する、多槽式の洗浄機です。洗浄槽内部の仕様は、お客様のご要望に応じて、揺動、回転、傾斜など多彩にアレンジできます。また、乾燥槽も、熱風ブロー、遠心乾燥、真空乾燥など、様々なニーズに応じて対応いたします。

1槽式 1槽の中で洗浄およびエアブロー乾燥を行う装置です。コンパクトなので置き場所に困りません。

3槽式 ワークの入ったバスケットを人手により洗浄槽・リンス槽・乾燥槽に順次移動させ所定の工程を終了します。

浸漬

浸漬

乾燥

使用溶剤 水溶性洗剤

特長 超音波や脱気装置の付加で、更なる洗浄力の強化を図れます。

フープ水洗浄機



プレス加工後のフープ材を水平に移動しながら連続脱脂洗浄及び、乾燥処理することを目的とした装置です。コンパクト設計なので、ラインへの組み込みが容易です。

使用溶剤 水溶性洗剤

特長 洗浄槽、すすぎ槽、乾燥槽が一体化しているので、コンパクトです。
炭化水素仕様も可能です。

洗浄機のことなら
私たちにおまかせください



地球規模のマシンをめざして



デンヨー株式会社

〒570-0043
大阪府守口市南寺方東通4-12-12

TEL.06-6993-0698 (代表) FAX.06-6993-0988

